

## Греди смърч/ела ТС рендосани C24 (S10) CE

| Артикул №  | Дебелина | Широчина | Дължина  |
|------------|----------|----------|----------|
| 54708/0524 | 45 mm    | 220 mm   | 5 000 mm |

По нашите ширини под иглолистна дървесина най-често се разбира смърч, ела и бор, тъй като те са значимите стопански видове в Европа. Иглолистната дървесина за строителни цели е паралелно фасонирана или с фиксирана ширина, обикновено с рендосана повърхност и с почти правоъгълно сечение.

Според европейските добри практики в търговията с дървен материал бичената дървесина е категоризирана според качеството си в класове 0-III за несортирана и III/V за строителна дървесина.

За носещи приложения строителната дървесина трябва да е сортирана по DIN4074-1 и съответно да бъде маркирана с CE.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Талпи



БДС EN 14081-1



DIN 4074-1 - S10

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Дебелина                    | 45 mm             |
| Широчина                    | 220 mm            |
| Дължина                     | 5 000 mm          |
| Тегло                       | 22,28 kg          |
| <b>Строителна дървесина</b> |                   |
| Дървесина                   | смърч/ела         |
| Тип сушене                  | технически сушена |
| Качество на повърхността    | рендосана         |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/konstruktivna-drvesina-s24-i-s4s/gredi-smrcela-ts-rendosani-c24-s10-ce-p10937130>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

