

## Декинг термоясен А гладка ProFix 2

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55977/6116	21 mm	100 mm	1 600 mm

Стилно излъчване, впечатляващ рисунок

Дървесината на ясена е като изписана от ръката на майстор. Линиите на годишните кръгове формират всеки път нови, необикновени извивки. Суровата дървесина се добива изцяло от контролирани европейски стопанства и облагородява чрез термообработка. По този начин се превръща в една от най-устойчивите по нашите географски ширини.

Термоясенът се разпознава по равномерния си тъмен нюанс „лате макиато“, върху който се открояват контурите на годишните кръгове. Компактната текстура и гладката повърхност на този тип декинг го правят приятен за ходене. Термоясенът демонстрира абсолютен стил дори и в посивял стадий.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Скрит монтаж



Гладка повърхност  
Profix2

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	100 mm
Дължина	1 600 mm
Тегло	2,18 kg

<b>Декинг</b>	
Дървесен вид/материал	Термоясен
Качество	А
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	термична обработка

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termoasen-a-gladka-profix-2-p11086748>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Цвят / нюанс	<b>тъмнокафяв</b>
Изглъчване	<b>изчистено</b>
Клас на дълготрайност по EN 350-2	<b>Клас 1</b>
Произход	<b>Европа</b>
Препоръчително отстояние на подложните профили	<b>400 мм</b>

## АКСЕСОАРИ

### Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
<b>55014/1550</b>	<b>Закалена неръждаема стомана</b>	<b>200 бр.</b>

#### Винт за декинг А2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
<b>55014/2555</b>	<b>А2</b>	<b>200 бр.</b>

## Системи за скрит монтаж

#### Дистанционер Gumo D

Артикулен №	Съдържание на опаковката	Дебелина	Широчина
<b>55031/0020</b>	<b>8 бр./опаковка</b>	<b>7 mm</b>	<b>15 mm</b>

#### Скоби за термодърво, Профикс 2, 200бр в кутия

Артикулен №	Съдържание на опаковката	Дебелина	Широчина
<b>55985/0003</b>	<b>200 бр.</b>	<b>14.3 mm</b>	<b>19,7 mm</b>

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termoasen-a-gladka-profix-2-p11086748>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termoasen-a-gladka-prefix-2-p11086748>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

