

Летви смърч, рендосани с фаска KD

Артикулен №	Дължина	Широчина	Дебелина
54497/1050	5 000 mm	60 mm	60 mm

Масивна конструктивна дървесина е обозначение за сортирани, технически сушени и рендосани греди, които могат да бъде произведен на почти всякаква дължина посредством клинозъбно слепване. При употреба за носещи цели масивната конструктивна дървесина трябва да е преминала визуално или машинно сортиране съгласно нормата EN14081-1. Визуалното сортиране се извършва съгласно DIN4074-1, а клинозъбното слепване - съгласно EN 385. Изискваната максималната влажност на дървесината е 18%.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



ÖNORM DIN 4074-1



БДС EN 15497:2014



БДС EN 14081-1



БДС EN 338

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	60 mm
Широчина	60 mm
Дължина	5 000 mm
Тегло	8,1 kg

Вид дървесина	Бор
Качество	Конструктивно качество (NSi)

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/kvh-konstruktivna-drvesina/letvi-smrc--rendosani-s-faska-kd-p1134335>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

