

Декинг термобамбук Bamboo X-treme, рифелована/гладка, омаслена, чела с нут и перо

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина |
| 55084/1185 | 20 mm | 137 mm | 1 850 mm |

Със своите топли, приканващи към релакс нюанси декингът от бамбук силно напомня тропическа дървесина. Но за разлика от нея, суровината за производството му се добива едва на петата година от засаждането си. След преминаване през термообработка и уплътнение при високо налягане, ламелите от бамбук добиват изключителна устойчивост на гъбички и вредители и се нареждат в най-високия клас на издръжливост.

В зависимост от модела профилите са оформени с изящни фаски и рифел, а челата, за разлика от повечето видове декинг, са снабдени с нут и перо. По този начин техническите фуги при монтажа са сведени до минимум. Стабилната форма на ламелите през годишните сезони носят още едно съществено предимство: позволяват използването на системи за скрит монтаж. В резултат получавате образцови, хармонични повърхности с равномерни фуги без видими винтове.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|--|--|
|  Рифелована/гладка повърхност |  Клас на издръжливост 1 |  Видим монтаж |
|  Скрит монтаж |  Bfl-s1 |  25 години гаранция |

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|----------|----------|
| Дебелина | 20 mm |
| Широчина | 137 mm |
| Дължина | 1 850 mm |
| Тегло | 4,408 kg |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobambuk-bamboo-x-treme--rifelovanagladka--omaslena--cela-s-nut-i-pero~p14300538>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

| Декинг | |
|--|---------------------------|
| Модел | Bamboo X-treme |
| Дървесен вид/материал | Бамбук |
| Повърхност | омаслен |
| Качество | A |
| Структура | Масивна ламела |
| Тип сушене | термична обработка |
| Цвят / нюанс | тъмнокафяв |
| Изглъчване | изчистено |
| Кантове | чела с нут и перо |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2 | Клас 1 |
| Произход | Азия |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 400 мм |
| Особености | двулицеви ламели |

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0001 | 40 mm | 60 mm |

Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0014 | 50 mm | 30 mm |

Подложни профили алуминий Plus

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobambuk-bamboo-x-treme--rifelovanagladka--omaslena--cela-s-nut-i-pero~p14300538>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



Системи за скрит монтаж

Начална и крайна скоба за Bamboo X-treme

| Артикулен № | Съдържание на опаковката | Дебелина | Широчина |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 55085/2000 | 90 бр. | 0 mm | 0 mm |

Скоба за скрит монтаж за Bamboo X-treme

| Артикулен № | Съдържание на опаковката | Дебелина | Широчина |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 55085/1000 | 90 бр. | 0 mm | 0 mm |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvovina/deking-termobambuk-bamboo-x-treme--rifelovanagladka--omaslena--cela-s-nut-i-pero~p14300538>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

