

## Трудногорим MDF UNILIN Fibrалux FR клас B-s1-d0

Артикулен №	Дължина	Широчина	Дебелина
<b>04338/0300</b>	<b>3 050 mm</b>	<b>1 220 mm</b>	<b>12 mm</b>

Пожароустойчивите плоскости UNILIN Fibrалux са произведени по EN 622-5 и се отличават с висока плътност и твърда, финошлайфана повърхност. За лесно разпознаване са оцветени в дълбочина в червено. Подходящи са за носещи приложения в сухи помещения. Продуктът е категоризиран като труднозапалим - в Клас В по европейската класификация, има забавено горене и не допринася за неконтролируемо разпространение на огъня. Състои се от 100% рециклирана дървесина, остатък от дървопреработвателната индустрия, устойчиви горски стопанства или крайпътно озеленяване.



За дебелини от 6 до 11,9 мм Fibrалux FR е сертифициран в Клас В-s2-d0 по EN 13501-1

За дебелини от 12 до 30 мм Fibrалux FR е сертифициран в Клас В-s1-d0 по EN 13501-1

За дебелини от 6 до 30 мм Fibrалux FR отговаря и на изискванията на Клас 1/Клас А по ASTM E84.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



**B-s1, d0**

**EN EN 622-2**

**EN**

**Отговаря на изискванията на EN 622-5**

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	<b>12 mm</b>
Широчина	<b>1 220 mm</b>
Дължина	<b>3 050 mm</b>
Тегло	<b>32,15 kg</b>

#### Материал

Пожароустойчивост **Да**

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/ploskosti/mdf--hdf--fazer/mdf/trudnogorim-mdf-unilin-fibrалux-fr-klas-b-s1-d0~p14962505>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

