

Декинг термоясен А гладка ProFix 2

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55977/6125	21 mm	100 mm	2 500 mm

Стилно излъчване, впечатляващ рисунок

Дървесината на ясена е като изписана от ръката на майстор. Линиите на годишните кръгове формират всеки път нови, необикновени извивки. Суровата дървесина се добива изцяло от контролирани европейски стопанства и облагородява чрез термообработка. По този начин се превръща в една от най-устойчивите по нашите географски ширини.

Термоясенът се разпознава по равномерния си тъмен нюанс „лате макиато“, върху който се открояват контурите на годишните кръгове. Компактната текстура и гладката повърхност на този тип декинг го правят приятен за ходене. Термоясенът демонстрира абсолютен стил дори и в посивял стадий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Скрит монтаж



Гладка повърхност
Profix2

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	100 mm
Дължина	2 500 mm
Тегло	3,413 kg

Декинг

Дървесен вид/материал	Термоясен
Качество	А
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	термична обработка

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termoasen-a-gladka-profix-2~p1515396>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг

Цвят / нюанс	тъмнокафяв
Изглъчване	изчистено
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 1
Произход	Европа
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 мм

АКСЕСОАРИ

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Винт за декинг А2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	А2	200 бр.

Системи за скрит монтаж

Дистанционер Gumo D

Артикулен №	Съдържание на опаковката	Дебелина	Широчина
55031/0020	8 бр./опаковка	7 mm	15 mm

Скоби за термодърво, Профикс 2, 200бр в кутия

Артикулен №	Съдържание на опаковката	Дебелина	Широчина
55985/0003	200 бр.	14.3 mm	19,7 mm

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termoasen-a-gladka-profix-2~p1515396>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termoasen-a-gladka-profix-2~p1515396>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

