

Шперплат бреза СР/С 7-слоен Е1Е05

Артикулен №	Дебелина	Дължина	Широчина
00808/0145	9 mm	1 525 mm	1 525 mm

Шперплатът е дървен материал от тънки, напречно залепени фурнири. Високата устойчивост на шперплата се постига с нареждане на фурнирите слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни пласта да са под ъгъл 90°.



Плочите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 mm.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

ТЕМПЕРАТУРА:

Температурните промени (-160 °C до +100°C) не влияят на размерите на шперлата.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да бъдат защитени от проникване на влага.

ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емисионен клас E1

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	9 mm
Широчина	1 525 mm

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/sperplat-breza-cpc-7-sloen-e1e05-p15242502>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Дължина	1 525 mm
Тегло	14,65 kg
Материал	
Вид дървесина	Бреза
Качество	СР/С
Клас лепене	EN 314-2/KL1

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/sperplat-breza-cpc-7-sloen-e1e05-p15242502>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

