

Декинг термобор А Lunadeck 2 рифелован Profix 2

| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина |
| 55978/0148 | 26 mm | 117 mm | 4 800 mm |

Декоративна структура, усещане за уют

Термоборът е съхранил живата и контрастна текстура на суровата борова дървесина в съчетание с изразената структура на годишни кръгове. Декингът от термобор е знак за модерна уседналост и носи усещане за уют. Термичната обработка допринася за стабилност на формата и издръжливост – за дълготрайна употреба на открито.

Благодарение на термичното облагородяване борът добива топъл карамелен нюанс, който под влияние на светлината и атмосферните условия се трансформира в атрактивно сребристо-сиво. Ако пък бъде редовно обработван с масло, запазва чудесния си кафеникав цвят. От екологична гледна точка борът има предимството на местния си европейски произход.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 2



Видим монтаж



Ситно рифелована /
гладка повърхност



EPD



Пожароустойчивост на
строителни материали
според EN 13501-1: D -
s2 d0

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|-----------------------|----------|
| Дебелина | 26 mm |
| Широчина | 117 mm |
| Дължина | 4 800 mm |
| Тегло | 5,11 kg |
| Декинг | |
| Дървесен вид/материал | Термобор |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-profix-2~p1535625>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

| Декинг | |
|--|---------------------------|
| Качество | A |
| Структура | Масивна ламела |
| Тип сушене | термична обработка |
| Цвят / нюанс | светлокафяв |
| Изглъчване | живописен |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2 | Клас 2 |
| Произход | Европа |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 500 мм |

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0001 | 40 mm | 60 mm |

Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0014 | 50 mm | 30 mm |

Подложни профили алуминий Plus

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55982/0030 | 42 mm | 68 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55982/0042 | 42 mm | 68 mm |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-prefix-2~p1535625>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55982/0336 | 42 mm | 42 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55982/0345 | 42 mm | 42 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55982/0033 | 42 mm | 68 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55982/0045 | 42 mm | 68 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55986/0139 | 42 mm | 42 mm |

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55982/0048 | 42 mm | 68 mm |

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| Артикулен № | Разходна норма |
|-------------|---------------------|
| 55035/0097 | 30m ² /l |

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| Артикулен № | Разходна норма |
|-------------|---------------------|
| 55035/0096 | 30m ² /l |

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| Артикулен № | Разходна норма |
|-------------|---------------------|
| 55035/0095 | 30m ² /l |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-prefix-2~p1535625>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

