

Екстериорен шперплат бреза СР/С 11-слоен Е1Е05

Артикулен №	Дебелина	Дължина	Широчина
00519/0108	15 mm	2 500 mm	1 250 mm

Шперплатът е дървесна плоскост произведена от слепени взаимно напречно листове фурнир. Високата устойчивост този материал се постига с нареждане на поредните слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни да са под ъгъл 90°.

Плоскостите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 мм.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

ТЕМПЕРАТУРА:

Температурните промени (-160 °C до +100°C) не влияят на размерите на шперплата.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да бъдат защитени от проникване на влага.

ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството на външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емисионен клас Е1

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	15 mm
Широчина	1 250 mm

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/ekstериoren-sperplat-breza-cpc-11-sloen-e1e05-p15408425>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Дължина	2 500 mm
Тегло	32,81 kg
Материал	
Вид дървесина	Бреза
Повърхност	шлайфана / шлайфана
Качество	СР/С
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/eksterioren-sperplat-breza-cpc-11-sloen-e1e05~p15408425>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

