

## Декинг термоясен А гладка ProFix 2

|             |          |          |         |
|-------------|----------|----------|---------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина |
| 55977/6109  | 21 mm    | 100 mm   | 900 mm  |

Стилно излъчване, впечатляващ рисунък

Дървесината на ясена е като изписана от ръката на майстор. Линиите на годишните кръгове формират всеки път нови, необикновени извивки. Суровата дървесина се добива изцяло от контролирани европейски стопанства и облагородява чрез термообработка. По този начин се превръща в една от най-устойчивите по нашите географски ширини.

Термоясенът се разпознава по равномерния си тъмен нюанс „лате макиато“, върху който се открояват контурите на годишните кръгове. Компактната текстура и гладката повърхност на този тип декинг го правят приятен за ходене. Термоясенът демонстрира абсолютен стил дори и в посивял стадий.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Скрит монтаж



Гладка повърхност  
Profix2

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|          |         |
|----------|---------|
| Дебелина | 21 mm   |
| Широчина | 100 mm  |
| Дължина  | 900 mm  |
| Тегло    | 1,23 kg |

#### Декинг

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Дървесен вид/материал | Термоясен          |
| Качество              | А                  |
| Структура             | Масивна ламела     |
| Тип сушене            | термична обработка |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termoasen-a-gladka-profix-2~p15585962>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Декинг

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Цвят / нюанс                                   | тъмнокафяв |
| Изглъчване                                     | изчистено  |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | Клас 1     |
| Произход                                       | Европа     |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 400 мм     |

## АКСЕСОАРИ

### Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

|             |                                   |                             |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Артикулен № | Качество                          | Съдържание на<br>опаковката |
| 55014/1550  | Закалена<br>неръждаема<br>стомана | 200 бр.                     |

#### Винт за декинг А2

|             |          |                             |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Артикулен № | Качество | Съдържание на<br>опаковката |
| 55014/2555  | А2       | 200 бр.                     |

## Системи за скрит монтаж

#### Дистанционер Gumo D

|             |                             |          |          |
|-------------|-----------------------------|----------|----------|
| Артикулен № | Съдържание на<br>опаковката | Дебелина | Широчина |
| 55031/0020  | 8 бр./опаковка              | 7 mm     | 15 mm    |

#### Скоби за термодърво, Профикс 2, 200бр в кутия

|             |                             |          |          |
|-------------|-----------------------------|----------|----------|
| Артикулен № | Съдържание на<br>опаковката | Дебелина | Широчина |
| 55985/0003  | 200 бр.                     | 14.3 mm  | 19,7 mm  |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termoasen-a-gladka-prefix-2~p15585962>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0096  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0097  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0095  | 30m <sup>2</sup> /l |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termoasen-a-gladka-profix-2~p15585962>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

