

## Декинг кумару FAS TC гладка/ гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55954/2275	21 mm	145 mm	2 750 mm

Сумагу е един от най-твърдите и издръжливи дървета и е с над средната здравина. Дървото достига височина от около 30 метра в зоните си на растеж в тропическа Южна Америка.

Настилната на Сумагу е до голяма степен без чепове и има матов, шоколадов до червеникавокафяв цвят. Отличава се с гъста, вълнообразна рисунка. Различното светло-тъмно засенчване на отделните дъски води до оживено, но хармонично цветно терасовидно изображение. Фината и равномерна текстура на декинга Сумагу се чувства гладка и приятна на повърхността.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Технически сушен



Видим монтаж



Гладка/гладка  
повърхност

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	145 mm
Дължина	2 750 mm
Тегло	9,211 kg

<b>Декинг</b>	
Дървесен вид/материал	Кумару
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	светлокафяв, червеникав
Изглъчване	живописен

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka-p16419990>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Декинг

Клас на дълготрайност по EN 350-2	<b>Клас 1</b>
Произход	<b>Южна Америка</b>
Препоръчително отстояние на подложните профили	<b>400 мм</b>

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0001</b>	<b>40 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0014</b>	<b>50 mm</b>	<b>30 mm</b>

#### Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Профил многослойна екзотична дървесина

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55927/8519</b>	<b>40 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Профил многослойна екзотична дървесина

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55927/8305</b>	<b>40 mm</b>	<b>60 mm</b>

### Винтове

#### Винт за декинг А2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
<b>55014/2555</b>	<b>A2</b>	<b>200 бр.</b>

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka-p16419990>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
<b>55014/1550</b>	<b>Закалена неръждаема стомана</b>	<b>200 бр.</b>

### Обработка на повърхността

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka~p16419990>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

