

Греди смърч/ела, ТС, рендосани, с фаски

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
54319/2298	45 mm	120 mm	3 985 mm

По нашите ширини под иглолистна дървесина най-често се разбира смърч, ела и бор, тъй като те са значимите стопански видове в Европа. Иглолистната дървесина за строителни цели е паралелно фасонирана или с фиксирана ширина, обикновено с рендосана повърхност и с почти правоъгълно сечение.

Според европейските добри практики в търговията с дървен материал бичената дървесина е категоризирана според качеството си в класове 0-III за несортирана и III/V за строителна дървесина.

За носещи приложения строителната дървесина трябва да е сортирана по DIN4074-1 и съответно да бъде маркирана с СЕ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дървен материал

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	45 mm
Широчина	120 mm
Дължина	3 985 mm
Тегло	10,76 kg
Строителна дървесина	
Дървесина	смърч/ела
Тип сушене	технически сушена
Качество на повърхността	с фаски, рендосана

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/konstruktivna-drvesina-s24-i-s4s/gredi-smrcela--ts--rendosani--faski-p1794297>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

