

## Декинг термобор А Lunadeck 2 рифелован Profix 2

| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 55978/1545  | 26 mm    | 117 mm   | 4 500 mm |

Декоративна структура, усещане за уют

Термоборът е съхранил живата и контрастна текстура на суровата борова дървесина в съчетание с изразената структура на годишни кръгове. Декингът от термобор е знак за модерна уседналост и носи усещане за уют. Термичната обработка допринася за стабилност на формата и издръжливост – за дълготрайна употреба на открито.

Благодарение на термичното облагородяване борът добива топъл карамелен нюанс, който под влияние на светлината и атмосферните условия се трансформира в атрактивно сребристо-сиво. Ако пък бъде редовно обработван с масло, запазва чудесния си кафеникав цвят. От екологична гледна точка борът има предимството на местния си европейски произход.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 2



Скрит монтаж



Ситно рифелована  
повърхност Profix 2



EPD



Пожароустойчивост на  
строителни материали  
според EN 13501-1: D -  
s2 d0

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Дебелина              | 26 mm    |
| Широчина              | 117 mm   |
| Дължина               | 4 500 mm |
| Тегло                 | 5,2 kg   |
| Декинг                |          |
| Дървесен вид/материал | Термобор |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-profix-2-p4594530>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

| Декинг                                         |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Качество                                       | А/В                |
| Структура                                      | Масивна ламела     |
| Тип сушене                                     | термична обработка |
| Цвят / нюанс                                   | светлокафяв        |
| Изглъчване                                     | живописен          |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | Клас 2             |
| Произход                                       | Европа             |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 500 мм             |

## АКСЕСОАРИ

### Системи за скрит монтаж

#### Скоби за термодърво, Профикс 2, 200бр в кутия

|             |                             |          |          |
|-------------|-----------------------------|----------|----------|
| Артикулен № | Съдържание на<br>опаковката | Дебелина | Широчина |
| 55985/0003  | 200 бр.                     | 14.3 mm  | 19,7 mm  |

### Обработка на повърхността

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0096  | 30m <sup>2</sup> /l |

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0097  | 30m <sup>2</sup> /l |

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0095  | 30m <sup>2</sup> /l |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-prefix-2-p4594530>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

