

Летви смърч/ела технически сушени, рендосани

Артикул №	Дебелина	Широчина	Дължина
54494/0050	40 mm	60 mm	5 000 mm

По нашите ширини под иглолистна дървесина най-често се разбира смърч, ела и бор, тъй като те са значимите стопански видове в Европа. Иглолистната дървесина за строителни цели е паралелно фасонирана или с фиксирана ширина, обикновено с нерендосана повърхност и с почти правоъгълно сечение.

Според европейските добри практики в търговията с дървен материал бичената дървесина е категоризирана според качеството си в класове 0-III за несортирана и III/V за строителна дървесина.

За носещи приложения строителната дървесина трябва да е сортирана по DIN4074-1 и съответно да бъде маркирана с СЕ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Летви

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	40 mm
Широчина	60 mm
Дължина	5 000 mm
Тегло	5,4 kg
Строителна дървесина	
Дървесина	смърч/ела
Тип сушене	технически сушена
Качество на повърхността	рендосана

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/konstruktivna-drvesina-s24-i-s4s/letvi-smrcela-tehniceski-suseni--rendosani-p85064>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

