

Коркова подложка за паркет Tilo 2 ММ

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
45484/0001	2 mm	1 000 mm	25000 mm

Намаля шума от стъпки (ок. 17dB).
Съвместима с подово отопление.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	2 mm
Широчина	1 000 mm
Дължина	25 000 mm
Тегло	10 kg
Подова настилка	
Съдържание	25 м ² /ролка
Продуктов номер на производителя	5000007
Материал	
Материал	Корк
Защита от натоварване	4
Намаля шума от стъпки в съседни помещения (IS) до	≤ 17 dB
Намаля шум при ходене (RWS) с до	≤ 3 % вътрешно
Динамично натоварване (DL)	≥ 100 000 Цикъла
Трайно натоварване от натиск (CC)	≥ 25 kPa
Якост на натиск (CS)	≥ 90 kPa

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/podovi-nastilki/masla-i-aksesoari/podlozki/korkova-podlozka-za-parket-tilo-2-mm-p9138106>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Натоварване от удари (RLB)	≥ 50 см
Топлинно съпротивлени (R λ , В)	$\sim 0,042$ м ² К/В
Изравнителна способност (РС)	$\leq 0,5$ мм

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/podovi-nastilki/masla-i-aksesoari/podlozki/korkova-podlozka-za-parket-tilo-2-mm-p9138106>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

